



OPASTAA EDELLÄSI



LED-turvavalaisimet

LED-3T/U
Sarja



LED-3T on pitkäikäinen tehokas LED-turvavalaisin korkeisiin (yli 10 m) ja mataliin (alle 10 m) tiloihin. Valaisin on saatavissa kahdella eri valonavauskulmalla 30 ° (korkeat tilat) ja 120 ° jolloin se soveltuu myös matalampiin asennuskorkeuksiin.

Käytämme valaisimissa uusimman teknologian tehokkaita teholedejä, joiden elinikä on paras mahdollinen. Materiaalina ABS-muovi.

www.exilight.fi

Korkeat tilat, 30 ° linssillä (yli 10m korkeus)

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-3T/U	42 286 16	230 V AC/DC	12 W	LED	IP44	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
LED-3T/U/24	42 286 18	24 VDC	12 W	LED	IP44	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto

Matalat tilat, 120 ° linssillä (alle 10m korkeus)

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-3T/U/120	42 286 17	230 V AC/DC	12 W	LED	IP44	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
LED-3T/U/24/120	42 286 11	24 VDC	12 W	LED	IP44	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto

Osoitteelliset turvavalaisimet / Korkeat tilat, 30 ° linssillä (yli 10m korkeus)


Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-3T/U/C	42 286 13	65 V DC	12 W	LED	IP44	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
LED-3T/U/P	42 286 14	65 V DC	2 W	LED	IP44	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto

Osoitteelliset turvavalaisimet / Matalat tilat, 120 ° linssillä (alle 10m korkeus)


Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-3T/U/C/120	42 286 12	65 V DC	12 W	LED	IP44	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
LED-3T/U/P/120	42 286 15	65 V DC	2 W	LED	IP44	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto

* LED-3T/U

Asennusreikä ø 59mm.



alle 10m korkeat tilat, LED-3T/120 (120 asteen linssillä)



Valaisimien asennusväli n. 11m asennuskorkeudella 3m.

yli 10m korkeat tilat, LED-3T (30 asteen linssillä)

